

PRĘTY CIĄGNIONE I ŁUSZCZONE

PRZEKROJE	ZAKRES WYMIAROWY PRĘTÓW STALOWYCH					
	CIĄGNIONE		ŁUSZCZONE			
	mm	tol.	mm	tol.	mm	tol.
OKRĄGLE	5 - 65	h 9	25 - 100	h 9	-	-
SZEŚCIOKĄTNE	8 - 60	h 11	-	-	-	-
KWADRATY	8 - 40	h 11	-	-	-	-

C.D. LINK 1

GATUNKI STALI (QUALITY)		
AUTOMATOWE		
EN	PN	ZAMNIENNIKI (wcześniej używane)
11SMN30	11SMN30	A10x, 9SMN28
11SMN Pb30	11SMN Pb30	9SMNPb28
11SMN Bi30	11SMN Bi30	9SMNBi28
46S20	46S20	A45
JAKOŚCIOWE – WĘGLOWE		
S235JRG2C	S235JRG2C	St3S
S355J2G3C	S355J2G3C	18G2A
C10	C10	10
C15	C15	15
C25	C25	25
C35	C35	35
C45	C45	45
STOPOWE		
20MNCr5	20MNCr5	
41CR4	41CR4	40H
42CrMo4	42CrMo4	40HM
16MnCr5	16MnCr5	
51CrV4	51CrV4	50HF